



Mercoledì 30/07/2025

Controllo di Gestione: il SECONDO passo del professionista...

A cura di: Dott. Pierpaolo D'Angelo

In un articolo precedente ho illustrato quale a mio avviso dev'essere il primo passo del commercialista (o di un qualsiasi consulente) che in maniera incisiva voglia porre in essere un valido sistema di programmazione e controllo. Sorvolo sugli aspetti trattati (chi volesse, può cercare gli articoli su questo blog) e mi concentro su quello che invece potrebbe essere il passo successivo dedito al miglioramento dei conti del proprio cliente.

Premetto come le analisi di seguito riportate siano, seppur nella loro semplicità, un passo (il secondo appunto) successivo e certamente di non secondaria importanza, ma che non per forza di cose competa al professionista (commercialista o consulente nella fattispecie); tuttavia coloro che trovano interessanti gli argomenti da me trattati, sapranno già a priori qual è la corretta strada formativa da intraprendere nel caso in cui volessero seriamente approcciare al controllo di gestione.

Veniamo al punto e riprendiamo a riferimento il nostro imprenditore oleario. In un articolo precedente abbiamo visto come fosse presente una discrasia fra la voce mod (manodopera diretta) scaturente dai profitti e perdite e l'analogia voce risultante dal software di co.in. bussola star. Lo scostamento (sfavorevole) è saltato fuori in quanto i tempi caricati nel software erano di gran lunga inferiori (e quindi sulla carta più performanti) di quelli che poi si sono riscontrati nella realtà.

I motivi possono essere tanti ma di una deduzione generica, in un articolo che si vanta di avere un taglio operativo come questo, sinceramente non sapremmo cosa farcene. Direi quindi di scendere come sempre nel dettaglio e cercare di isolare alcuni di essi. Innanzitutto il caporeparto mi ha fatto trovare pronta una semplice rilevazione tempistica in merito alle produzioni effettuate. Il lotto medio produttivo dura 20 ore (pari a 2,5 giorni lavorativi) così divise:

- attivazione/disattivazione impianto (ripetute giornalmente mattino e sera): durata 5 ore (2 ore al giorno per 2,5 giorni)
- cambio formato: durata 3 ore
- cambio etichette/cambio formati: durata 1,5 ore
- micro fermate (imprevisti, guasti): durata 2,5 ore

È

Riepilogando:

macchina attiva 8 ore

macchina ferma 12 ore

totale 20 ore

Già di per sé i valori parlano chiaro. Veloce mente il calcolo dell'indice e.c.p. (efficienza del ciclo di processo. Indice trattato in un articolo precedente) è pari a: 8/20 = 40%. Un valore bassissimo se si considera che stiamo parlando di una produzione su linea fortemente automatizzata.

Vediamo allora come intervenire per ottimizzare i tempi a macchina ferma

Il primo punto riguarda l'accensione/spegnimento dell'impianto (in particolare la caldaia). Siamo



giÃ dâ€™accordo con lâ€™imprenditore che lâ€™impianto dovrÃ essere sfruttato su due turni (16 ore al giorno), al fine di dimezzare il tempo dedicato a questa operazione (recuperando quindi i tempi di unâ€™accensione e di uno spegnimento).

Il tempo di attivazione/disattivazione della lineaÂ passa da 5 a 2,5 ore.

Il secondo puntoÂ riguarda il cambio formato. I cambi formato sono legati al tipo di prodotto che si va a produrre nonchÃ© alla grandezza del lotto da realizzare. Bisogna ora fare un poâ€™ di attenzione. Lâ€™impresa acquista olio di differenti nazionalitÃ da alcuni paesi ue. Ãª costretta quindi ad avere delle scorte nei serbatoi in quanto i tempi di consegna non sono sempre, per ovvi motivi, immediati. Fare scorta (limitandola per quanto possibile) nei serbatoi a questo punto non Ã“ una scelta conveniente. Si Ã“ pensato di spostare la scorta da monte a valle (cartoni di prodotti giÃ pronti nel numero piÃ¹ basso possibile e serbatoi vuoti), in modo da poter produrre lotti piÃ¹ variegati ottenendo tre importanti risultati:

- laÂ riduzione dei tempiÂ legati al cambio formato: stima da 3 ore ad 1 ora;
- lâ€™immediata disponibilitÃ Â del prodotto (che fortunatamente Ã“ a rapido rigiro) evitando lâ€™attuale rincorsa delle consegne;
- la contestualeÂ riduzione di imprevistiÂ e guasti grazie appunto alle produzioni di lotti mediamente piÃ¹ grandi (stima di recupero 1 ora). Apro nel merito una breve parentesi. La logica lean prevede la riduzione dei magazzini fino ad arrivare addirittura alla loro completa eliminazione. Nella realtÃ chiaramente annullare i magazzini non Ã“ cosÃ¬ semplice (e spesso neanche cosÃ¬ proficuo). Il vero obiettivo Ã“ manteneliÂ il piÃ¹ possibile bassi e ridotti nel numeroÂ e soprattutto trovare la giusta misura che permetta di ottimizzare la produzione mantenendo un flusso produttivo il piÃ¹ teso possibile.Â
- Il terzo puntoÂ Ã“ collegato al secondo. Produzioni di lotti mediamente piÃ¹ grandi necessitano di cambi formati in numero inferiore e cambi olii/cambi etichetta anchâ€™essi nel proprio numero inferiori. Si stima i tempi per questâ€™ultimo punto passino daÂ 2,5 a 1,5 ore. Facendo sempre un passaggio in ottica lean, la lean ci raccomanda di produrre lotti il piÃ¹ piccoli possibile e molto frequenti nellâ€™arco del periodo preso a riferimento (es settimana). Come sempre perÃ² la veritÃ Â nel mezzo ed Ã“ quindi corretto trovare un giusto compromesso fra grandezza del lotto e numero di setup da praticare. Nel dettaglio il settaggio della linea ad esempio della referenza â€œbottiglia di vetro da 0,5 litriâ€• vede automaticamente la linea giÃ pronta anche per la referenza da 0,75 litri e da 1 litro. Questo Ã“ un bel vantaggio da poter sfruttare in seno alla definizione della dimensione del lotto produttivo.

Il quarto punto sarÃ oggetto del prossimo articolo in quanto meritevole di alcuni approfondimenti.

Riepilogando, con questi semplici accorgimenti, avremo i seguenti tempi totali

Macchina attiva 14,5

Macchina ferma 5,5

Il tempo a macchina ferma passa da 12 a 5,5 ore, con un recupero di tempo uomo e macchina pari ad oltreÂ il 50%Â (recupero riferito a quelle attivitÃ che non generano valore). Eâ€™ possibile osservare il miglioramento ottenuto su di un codice a caso (codice OE0010) sotto riportato. Al centro cerchiato in rosso cÃªÂ il vecchio costo, a sinistra il costo standard appena aggiornato in funzione delle migliorie apportate, a destra le differenze in miglioramento per voce di costo ed in percentuale. Come si evince dallo screen shot del comando â€œparagona tipologieâ€• del sw bussolastar, il costo del singolo prodotto Ã“ migliorato di 4,5 centesimi di euro distribuiti fra manodopera diretta, consumo energetico ed ammortamento macchinari.



Risulta evidente che quando l'incremento produttivo (dovuto ad un boom di vendite) è così repentino (e gli operatori addetti poco esperti), si creano condizioni dispersive tali che le contestuali soluzioni di recupero siano davvero eclatanti. La sgrossatura iniziale è di per sé piuttosto palese, il difficile viene dopo, quando le grandi falle (le più evidenti) sono state tappate e bisogna passare alla ottimizzazione delle piccole dispersioni. Il prossimo articolo è una reale riflessione proprio su alcuni dettagli che vanno a caratterizzare quelle micro fermate oggetto del quarto punto sopraccitato. Non mi stancherò di ripetere che anche un commercialista o un consulente aziendale possono con grande facilità porre rimedio a questo genere di dispersioni produttive, così come non mi stancherò di ripetere che proprio attraverso questo genere di interventi (spesso semplicissimi come nell'esempio trattato) la produttività migliora, portando i margini di contribuzione dei prodotti realizzati ad aumentare.

Dott. Pierpaolo D'angelo